

CDF60

KOMPAKTOWY KALIBRATOR PRZECIEKU I PRZEPŁYWU

Kalibrator **CDF60** służy do sprawdzania i kalibracji przecieku i przepływu urządzeń ATEQ oraz innych producentów. Jest to lekki, kompaktowy i przyjazny dla użytkownika aparat mogący pracować zarówno w laboratorium jak i warunkach fabrycznych. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest dokładność i powtarzalność pomiarów.

Używanie kalibratora ATEQ CDF60 pozwala zachować procedury ISO lub innych standardów jakości.

Najważniejsze cechy

- KOMPAKTOWE WYMIARY I PRZYJAZNY INTERFEJS
- POJEMNY AKUMULATOR LI-ION
- ZŁĄCZE USB
- WYSOKA DOKŁADNOŚĆ



Zastosowania



KONTROLA PRZEPŁYWU

Sprawdzanie i kalibracja detektorów nieszczelności ATEQ oraz innych firm.



TESTY SZCZELNOŚCI

Kontrola kompletnych stanowisk pomiarowych z dziedziny szczelności i przepływu.

CDF60

KOMPAKTOWY KALIBRATOR PRZECIEKU I PRZEPŁYWU

Zakresy pomiarowe

POMIAR PRZEPŁYWU		
Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
4 ml/min	2% X + 0,01 ml/min (1% X + 0,01 ml/min)*	0,001 ml/min
40 ml/min	2% X + 0,1 ml/min (1% X + 0,1 ml/min)*	0,01 ml/min

X = wartość mierzona

* Specyfikacja wykonywana na zamówienie (kalibracja w akredytowanym laboratorium)

Specyfikacje techniczne

Zasilanie powietrzem	Wymagane czyste i suche powietrze Standard jakości powietrza (ISO 8573-1)
Temperatura	Praca: +10°C do +45°C Przechowywanie: 0°C do +60°C

Główne cechy

- Wskaźniki temperatury i ciśnienia atmosferycznego
- Automatyczny tryb uśpienia
- Wyjście na drukarkę (USB lub RS232)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Wyświetlacz LCD (4 x 20 znaków)
- Gwarancja: 1 rok
- Akcesoria: Walizka transportowa, zawór mikrometryczny, futerał, miękka obudowa ochronna

Akcesoria

