

CDP60

KOMPAKTOWY KALIBRATOR CIŚNIENIA

Kalibrator CDP60 służy do sprawdzania i kalibracji wskazań ciśnienia urządzeń ATEQ oraz innych producentów. Jest to lekki, kompaktowy i przyjazny dla użytkownika aparat mogący pracować zarówno w laboratorium jak i warunkach fabrycznych. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest dokładność i powtarzalność pomiarów.

Używanie kalibrатора ATEQ CDF60 pozwala zachować procedury ISO lub innych standardów jakości.

Najważniejsze cechy

- KOMPAKTOWE WYMIARY I PRZYJAZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
- POJEMNY AKUMULATOR LI-ION
- ZŁĄCZE USB
- WYSOKA DOKŁADNOŚĆ



Zastosowania



KALIBRACJA CIŚNIENIA

Sprawdzenie i kalibracja poprawności wskazań testerów szczelności i przepływomierzy.



KONTROLA URZĄDZEŃ

Kontrola dowolnych urządzeń wykorzystujących pomiar ciśnienia.

CDP60

KOMPAKTOWY KALIBRATOR CIŚNIENIA

Zakresy pomiarowe

POMIAR PRZEPŁYWU		
Zakres	Dokładność	Rozdzielczość
500Pa	1% X + 1Pa (0,5% X + 0,5Pa)*	0,1Pa
5000Pa	1% X + 10Pa (0,5% X + 5Pa)*	1Pa
- 1 000 > 500 hPa	0,2% X + 1 hPa	0,1 hPa
- 1 000 > 5000 hPa	0,2% X + 5 hPa	1 hPa
0,1 > 2 MPa	0,2% X + 2 kPa	10 hPa

X = wartość mierzona)

* Specyfikacja wykonywana na zamówienie (kalibracja w akredytowanym laboratorium)

Specyfikacje techniczne

Zasilanie powietrzem	Wymagane czyste i suche powietrze Standard jakości powietrza (ISO 8573-1)
Temperatura	Praca: +10°C do +45°C Przechowywanie: 0°C do +60°C

Główne cechy

- Automatyczny tryb uśpienia
- Wyjście na drukarkę (USB lub RS232)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Wyświetlacz LCD (4 x 20 znaków)
- Gwarancja: 1 rok
- Akcesoria: Walizka transportowa, generator mikrociśnienia (1000Pa), futerał, miękka obudowa ochronna

Akcesoria

